



End- Verteilerschrank V-63 / 44kVA

End- Verteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech bestückt mit:

- 1 Sicherungslasttrennschalter Gr. NH00 / 80A**
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 63A, 30mA, Typ A**
- 1 CEKON Steckdose 5-polig 63A über Sicherungselement 3-polig**
- 1 CEKON Steckdose 5-polig 32A über LS-Schalter Typ C 32A 3-polig**
- 2 CEKON Steckdose 5-polig 16A über LS-Schalter Typ C 16A 3-polig**
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40A, 30mA, Typ A**
- 6 Schutzkontakt- Steckdosen 16 A über LS-Schalter Typ C 16A 1-polig**

Anschlusswert: 44 kVA; 230/400V, 50Hz

Schutzart: offen/geschlossen IP21 / 44

Gewicht ca. 45 kg (ohne Anschlusskabel)

geeignet für alle Netzbetreiber

Anschlusskabel mit max. 20m Länge

Nicht zum Anschluss von frequenzgesteuerten Antrieben geeignet!

optionales Zubehör:

- Überfahrerschutz- Bohlen für Anschlusskabel gelb / pro Stück mit 2m